

Ausschreibungstext für PM Kompaktantriebe ZKPM IE5

Permanentmagnet Kompaktmotoren, Baugrösse 90

Synchron High Performance Norm Motoren mit aufgebautem Frequenzumrichter

- Entsprechend Norm IEC 60034-30-2
- Roter mit vergraben Magneten
- Wartungsfreie Hybrid- Kugellager mit Langzeitschmierung, theoretische nominale Lebensdauer von mindestens 40'000 Betriebsstunden
- Sanftanlauf, integrierte Wicklungsüberwachung mit PTC und Stromüberwachung
- Netzspannungsbereich 380-480 Volt, 47-63 Hz, 100 % Drehzahlregulierbar, PID-Regler
- Keine Installation mit abgeschirmten Leitungen notwendig
- Umgebungstemperatur bis 50 Grad ohne Derating
- Keilriemenüberwachung
- Lüfterlos bis 7.5 KW

Kommunikation

- Bluetooth Schnittstelle, über App steuerbar
- RS485/Motbus RTU Schnittstelle
- Handbediengerät MMI
- Integrierte Soft SPS

Steueranschlüsse

- Fehlermelderelais potentialfreier Kontakt (230 V AC/5 A, $\cos \phi=1$)
- Betriebsmeldungsrelais
- 4 Digitaleingänge
- 2 Digitalausgänge
- 2 Analogeingänge
- 2 Analogausgänge
- Spannungsversorgung 24 V DC ($I_{max} = 100 \text{ mA}$), 10 V DC ($I_{max}=30\text{mA}$)

Schutzfunktionen

- Blockierschutz
- Phasenausfallerkennung
- Sanftanlauf
- Netzunterspannungserkennung
- Übertemperaturschutz der Elektronik und des Motors

Technische Daten ZITT Kompaktantrieb IE5

Fabrikat:	ZITT
Typ:	ZKPM-90-Y-MB-2.2
Motorleistung:	2.9 kW
Drehmoment:	13.7 Nm
Drehzahl:	2000 min ⁻¹
Frequenzumrichterleistung:	2.2 kW
Netzstrom:	4.6 A
Schutzart:	IP 55

- **Abmessungen gemäss Datenblatt**

Zusatz

- Red Power Antrieb inkl. Ersatzriemen (gemäss Auslegung Nr. ...)
- Seitenverstellbarer Motorschlitten